

Ausschreibungstext für Müller Dachlichtband Thermolux und Zubehör

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m	Müller Dachlichtband "Thermolux" Verlegung als Firstlichtband hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, 1,9 W/m²K kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° mit Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
opt.		m	Müller Dachlichtband "Thermolux" Verlegung als Dachlichtband Traufe-First hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, 1,9 W/m²K kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° mit Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
2		St	Leistungserklärung gemäß EU-Bauproduktenverordnung Nr. 205/2011		
3		m	Aluminium-Zarge 200 mm hoch		
4		m	Aluminium-Giebelzarge 200 mm hoch einschl. Holz- bzw. Metallwechsel in der Unterkonstruktion		
Zubehör für Dachlichtband "Thermolux"					
5		m	Aufpreis für Lichthaube in der Ausführung opalweiß weniger aufheizend und blendend		
opt.		Paar	Giebelseitenverkleidung (Kopfstücke) beidseitig liefern (und fachgerecht montieren). <i>(nur bei Verlegung als Dachlichtband Traufe-First)</i>		
opt.		m	Aufpreis für Stützenverlängerung bei Dacheindeckungen ab 110 mm Dicke/Höhe - Dicke der Dacheindeckung mm <i>(nur bei Verlegung als Dachlichtband Traufe-First)</i>		